

Die WIBOND Textanzeige bietet die ideale Voraussetzung für die Visualisierung von Texten und Zahlen:

- ▶ **Schriftgröße:** von 30mm bis 200mm
Die benötigte Schriftgröße ermitteln Sie unter [Leseentfernung](#).
- ▶ **Anzeigebreite:** beliebig
Die Anzeigebreite ergibt sich aus der Schriftgröße und der Zeichenanzahl.
- ▶ **Anzeigehöhe:** beliebig
Die Anzeigehöhe ergibt sich aus der Schriftgröße und der Zeilenanzahl.
- ▶ **Pixelgröße:** 3 mm, 5 mm, 10mm
Unter [Wirtschaftlichkeit](#) empfiehlt das WIBOND Team den optimalen Pixeldurchmesser.
- ▶ **Schnittstelle:** Ethernet, Seriell, Profibus, Interbus, PROFINET, Analog, Impuls, BCD, Funk
Unter [Schnittstelle der WIBOND Grossanzeige](#) finden Sie die gängigsten Ansteuermöglichkeiten

weitere Merkmale:

- ▶ **Leuchtfarbe:** rot, grün, gelb oder mehrfarbig
- ▶ **Ausführung:** einseitig, zweiseitig oder mehrseitig
- ▶ **Befestigung:** Wand, Decke oder Standfuß
- ▶ **Versorgungsspannung:** 100 bis 240 VAC oder 24 VDC
- ▶ **Schutzart:** IP00 bis Ip67
- ▶ **Schriftgröße:** bis zu 4
- ▶ **Schriftarten:** bis zu 5
- ▶ **Darstellungsarten:** bis zu 6
- ▶ **Zeichensatz:** nach ISO/IEC 8859
- ▶ **Masken:** bis zu 4 frei definierbar
- ▶ **Felder:** pro Maske bis zu 8 frei definierbar
- ▶ **Lackierung:** RAL7015, schiefergrau

Optionen:

- ▶ integrierte Uhr- und Datumsfunktion
- ▶ integrierter Textspeicher
- ▶ Lackierung in beliebiger RAL Farbe
- ▶ Ausführung für explosionsgefährdete Bereiche

Vorteile:

- ▶ einfache Integration
- ▶ individuelle Lösung
- ▶ wartungsfreie LED-Anzeige
- ▶ ECO-Design: Energiesparende Zukunftstechnologie
- ▶ hohe Lebensdauer
- ▶ geringe Stromaufnahme
- ▶ Qualität "Made in Germany"

Anwendungsbeispiele:

- ▶ [Störmeldeanzeige](#)
- ▶ [Begrüßungsanzeige](#)
- ▶ [Wartefeldanzeige](#)
- ▶ [Parkhausanzeige](#)
- ▶ [Personenaufrufanzeige](#)

... weitere Beispiele finden Sie unter [Anwendungsbeispiele](#)

